

ООО «Бергауф Строительные Технологии»

ИНН 6670045047, КПП 667001001, ОГРН 1036603549278, Р/с 40702810516260121951,  
К/с 30101810500000000674, БИК 046577674, в Уральском банке Сбербанка РФ г.Екатеринбург  
юридический адрес: 620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская,3, офис 328  
почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 75  
тел./факс: (343) 278-52-94 (95-96)  
e-mail: post@bergauf.ru, официальный сайт: www.bergauf.ru



## B-Mix i-Packer 10x95 - инъекционный стальной пакер

**СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА** Коэффициент расширения – 5 К. Выдерживает давление до 250 Атм. Обладает повышенной прочностью и увеличенным проходным каналом.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** Для инъектирования бетонных, железобетонных, каменных и армокаменных конструкций полиуретановыми композициями и акрилатными гелями.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ B-MIX i -Packer 10x95

Характеристика	Единицы	Значение
Материал		сталь
Диаметр	мм	10
Длина	мм	95
Максимальное допускаемое инъекционное давление	Атм	250
Характеристики продукта B-Mix i-Packer 10x95		
Срок хранения	Срок хранения - неограниченный, при условии надлежащего хранения в оригинальной неповрежденной упаковке в сухих условиях при температуре от +5°C до +35°C	
Форма поставки	Коробка 50 шт	
Дата редакции технического описания	24.02.16	



**Примечание:** Наши рекомендации по применению продукта основаны на результатах лабораторных исследований и практическом опыте; однако их следует рассматривать как общие рекомендации по применению, и они не являются окончательными. Поскольку мы не оказываем влияния на применение и переработку продуктов, содержание данного технического описания не устанавливает никакой ответственности для производителя. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительном объекте и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая служба. С выпуском данного технического описания, предыдущие считаются недействительными, и теряют законную силу.