



**ВСЕГДА  
ЕСТЬ  
ВЫБОР!**



**БЕРГАУФ –  
РЕАЛЬНЫЙ  
АССОРТИМЕНТ  
ДЛЯ РЕМОНТА**

**#РЕАЛЬНЫЙАССОРТИМЕНТ**

# КЛЕИ



## KERAMIK

Клей для керамической плитки

- подходит для керамогранита на пол
- устойчив к сползанию плитки
- для помещений с повышенной влажностью
- легко наносится



## KERAMIK PRO

Клей усиленный для керамической плитки

- для наружных и внутренних работ
- отсутствие сползания плитки
- для плитки 60x60
- подходит для «теплого пола»



## KERAMIK PROFI

Универсальный клей

- для наружных и внутренних работ
- адгезия 1 МПа
- класс С1Т
- устранение неровностей стен и полов до 1 см



## GRANIT

Клей для керамогранита, природного и искусственного камня

- для фасадных работ
- не требует дополнительного крепежа при работе с крупноформатной плиткой
- максимальная адгезия
- подходит для «теплого пола»



## MOSAIK

Клей белый для мозаики и прозрачной плитки

- рекомендован для бассейнов
- сверхпрочный
- подходит для «теплого пола»
- повышенная фиксация



## MAXIMUM PLUS

Клей для всех видов плитки и сложных оснований

- повышенная стойкость к сползанию
- укладка «плитка по плитке»
- рекомендован для бассейнов
- подходит для искусственного камня



## EASY FIXER

Усиленный клей для людей с любым уровнем подготовки

- затирка швов через 3 часа
- подходит для «теплого пола»
- можно ходить через 4 часа
- для наружных и внутренних работ



## KERAMIK TERMO

Термостойкий клей

- для внутренних и наружных работ
- для облицовки печей и каминов
- использование в системе «теплый пол»
- максимально высокий класс клея



Keramik  
25/20 кг

Keramik  
Pro  
25/20/5 кг

Easy  
Fixer  
25 кг

Keramik  
Profi  
25/5 кг

Maximum  
Plus  
25 кг

Granit  
25 кг

Mosaik  
25/5 кг

Keramik  
Termo  
25/5 кг

Классы / подклассы	CO		COT		C1T				C1TE		C2TE					
	стена	пол	стена	пол	стена	пол	стена	пол	стена	пол	стена	пол	стена	пол	печи / камины	
Керамическая плитка до 900 см <sup>2</sup>																
Крупноформатная плитка более 900 см <sup>2</sup>		√														
Керамогранит и маловпитывающая плитка		√														
Природный и искусств. камень *											√	√				
Прозрачная плитка, мозаика, мрамор																
Клинкерная плитка																
<b>ТИП ОСНОВАНИЯ</b>																
Недеформирующееся																
Деформирующееся					***	***										
Критическое																
«Теплый пол»																
<b>СФЕРА РАБОТ</b>																
Помещения с норм. влажностью																
Помещения с повыш. влажностью																
Бассейн																
Наружные работы (фасады, цоколь, балкон)			**	**												



Применение продукта рекомендовано без ограничений.



С использованием дополнительного крепежа.



Применение продукта не рекомендуется, альтернативный вариант можно выбрать в данной таблице.

\* При условии соответствующей подготовки основания.

\*\* Кроме цоколя. При наружных работах необходимо добавлять эластификатор «Bergauf Elastic».

\*\*\* За исключением деревянных поверхностей.

√ Не более 3 600 см<sup>2</sup> при условии соответствующей подготовки основания.

**Все Клея соответствуют ГОСТ Р 56387**

# ШТУКАТУРКИ



## SOFT BAND

ГОСТ 31377

Штукатурка гипсовая

- слой за одно нанесение до 50 мм
- трещиностойкая
- низкий расход



## BAU PUTZ GIPS

ГОСТ 31377

Штукатурка гипсовая

- для стен и потолков
- под оклейку обоями
- легко наносится
- слой до 30 мм за одно нанесение



## EASY BAND

ГОСТ 31377

Штукатурка гипсовая

- универсальная, не требующая предварительного шпаклевания для людей с любым уровнем подготовки
- слой до 50 мм за одно нанесение
- трещиностойкая
- низкий расход
- жизнеспособность раствора 1 час



## PRIMA INTERIER

ГОСТ 33083

Штукатурка премиум класса

- белая
- не требует шпаклевания
- сверхнизкий расход



## BAU PUTZ ZEMENT

ГОСТ 33083

Штукатурка цементная

- для фасадных работ
- пластичная
- толщина слой до 30 мм
- морозостойкая



## UNTER BAU

ГОСТ 33083

Цементная штукатурка для

- фасада и цоколя
- машинное и ручное нанесение
- толщина слоя до 25 мм
- морозостойкая
- высокая марочная прочность М 100



## M-TEK BAU

ГОСТ 31377

Гипсовая штукатурка для машинного нанесения

- слой до 25мм за одно нанесение
- для стен и потолков
- под оклейку обоями
- легко наносится



## AQUA PUTZ GIPS

ГОСТ 31377

Штукатурка гипсовая для влажных помещений

- влагостойкая
- не требует шпаклевания
- легко наносится и разравнивается
- для кухни и ванных комнат



Soft Band  
30 кг

Bau Putz Gips  
30/5 кг

Easy Band  
30/5 кг

Prima Interior  
25 кг

Bau Putz Zement  
25/5 кг

Unter Bau  
25 кг

M-Teh Bau  
30 кг

Aqua Putz Gips  
25 кг

### ТИП ОСНОВАНИЯ

Кирпичная кладка, бетон, железобетон									
Цементная, цементно-известковая штукатурка, ячеистый бетон									
Гипсовая штукатурка									
Гипсокартон**									
ГКЛ швы									

### СФЕРА РАБОТ


Помещения с нормальной влажностью									
Помещения с повышенной влажностью									
Наружные работы – фасад									
Наружные работы – цоколь									


### КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ

Под керамическую плитку									
Под декоративную штукатурку		V					V	V	
Под текстурные и тонкие обои					*				
Под финишную шпаклевку									
Под фактурную краску									

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Ручное нанесение									
Машинное нанесение									

 Применение продукта рекомендовано без ограничений.

 Применение продукта не рекомендуется, поищите замену среди других продуктов Bergauf.

\* Под текстурные обои

\*\* При подготовке основания и его жестком закреплении

V – кроме декоративных штукатурок на минеральном вяжущем

# ШПАКЛЕВКИ



## FUGEN GIPS

ГОСТ 31387

Универсальная шпаклевка на гипсовой основе  
– пластичная  
– слой от 0,5 до 15 мм  
за одно нанесение  
– трещиностойкая  
– безусадочная



## FINISH GIPS

ГОСТ 31387

Финишная шпаклевка на гипсовой основе  
– белая  
– за одно нанесение 0,5 до 5 мм  
– безусадочная  
– рекомендована для ГЛК швов



## EASY SOFT

ГОСТ 31387

Гипсовая шпаклевка для людей с любым уровнем подготовки  
– пластичная  
– трещиностойкая  
– безусадочная  
– слой от 0,5 до 15 мм



## FINISH PLAST

ТУ 5745-001-71576152-2014

Финишная шпаклевка на полимерной основе  
– белая  
– пластичная  
– жизнеспособность раствора 24 часа  
– легкое выравнивание



## FINISH POLYMER+

ТУ 5745-001-71576152-2014

Финишная шпаклевка на полимерной основе  
– легкое шлифование  
– без осыпания  
– жизнеспособность раствора 24 часа  
– слой нанесения от 0,5 до 3 мм



## FINISH ZEMENT

ГОСТ 33699

Финишная шпаклевка на цементной основе  
– для фасадных работ  
– белоснежная  
– морозостойкая  
– слой от 0,3 до 7 мм за одно нанесение



## GLATTE ZEMENT

ГОСТ 33699

Базовая шпаклевка на цементной основе для цоколя и фасада  
– рекомендована для фасадов  
– пластичная  
– слой нанесения от 0,5 до 12 мм  
– трещиностойкая



## EASY FINISH

ГОСТ 33699

Универсальная шпаклевка для людей с любым уровнем подготовки  
– для шпаклевания внутри и снаружи помещения  
– пластичная  
– до 7 мм за одно нанесение  
– белоснежная



## UNI FINISH

ГОСТ 33699

Базовая универсальная цементная шпаклевка  
– белая  
– для внутренних и наружных работ  
– для сплошного шпаклевания и локальных ремонтных работ  
– слой от 1 до 15 мм  
– морозостойкая



	Fugen Gips 25/5 кг	Finish Gips 18/5 кг	Easy Soft 25/5 кг	Finish Plast 20/5 кг	Finish Polymer- 25/5 кг	Finish Zement 20/5 кг	Glatte Zement 25/5 кг	Easy Finish 20/5 кг	Uni Finish 20 кг
Цвет	белый	белый	белый	белый	белый	белый	серый	белый	белый
Вязущее	гипс	гипс	гипс	полимер	полимер	цемент	цемент	цемент	цемент
<b>ТИП ОСНОВАНИЯ</b>									
Кирпичная кладка									
Бетон, железобетон				▲	▲				
Ячеистый бетон						●			
Цементная, цементно-известковая штукатурка									
Гипсовая штукатурка									
Гипсокартон									
ГКЛ швы									
<b>СФЕРА РАБОТ</b>									
Помещения с нормальной влажностью									
Помещения с повышенной влажностью									
Наружные работы – фасад									
Наружные работы – цоколь									
<b>КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ</b>									
Под керамическую плитку									
Под декоративную штукатурку фракцией более 1 мм	■	■	■	■	■				
Под текстурные и тонкие обои				∨	∨				
Под финишную шпаклевку									
Под покраску									
<b>СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ</b>									
Ручное нанесение									
Машинное нанесение									

■ Применение продукта рекомендовано без ограничений.

⊠ Применение продукта не рекомендуется, поищите замену среди других продуктов Bergauf.

▤ С использованием вспомогательных материалов (например, серпянки).

▥ При толщине слоя более 2 мм.

\* Перед нанесением шпаклевки проверить бетон: поверхность, подготовленная к шпаклеванию, должна быть гладкой, без выбоин, кратеров, наплывов, без масляных пятен и грязи. Железобетон должен быть без повреждений, арматура не должна выступать на поверхность. Подготовленное основание должно быть обязательно обработано грунтовой Bergauf PRIMAGRUNT или Bergauf TIEFGRUNT. После нанесения грунтовой основанию необходимо дать высохнуть не менее 4–х часов.

∨ Кроме тяжелых флизелиновых обоев. Перед нанесением на основание, обработанное шпаклевкой на полимерной основе, поверхность необходимо прогрунтовать продуктом Bergauf TIEFGRUNT в 2 слоя, с полным высыханием второго слоя. Работы по нанесению второго слоя осуществлять не ранее, чем через 24 часа после нанесения 2–го слоя Bergauf TIEFGRUNT.

■ Кроме декоративных штукатурок на минеральном вяжущем.

● Нанесение шпаклевок на данное основание возможно только в случае, если в качестве финишного покрытия будут использоваться обои. Шпаклевку при этом необходимо наносить слоем не менее 1 мм.

▲ Нанесение шпаклевки на данное основание возможно только в случае, если в качестве финишного покрытия будут использованы обои (кроме тяжелых флизелиновых). Шпаклевку при этом необходимо наносить слоем не менее 1 мм.

# ПОЛЫ



## BASE

Базовый ровнитель на цементной основе

- высокая пластичность смеси
- безусадочный
- трещиностойкий
- подходит для «теплого пола»



## ERSTE GRUND

Выравнивающая стяжка для пола

- легкое выравнивание
- наносится слоем до 80 мм
- для помещений с любым уровнем влажности
- рекомендована для балконов, лоджий и террас



## BODEN ZEMENT GROSS

Ровнитель на цементной основе

- легкое разравнивание
- слой до 50 мм за одно нанесение
- высокая трещиностойкость
- высокая прочность
- улучшенная растекаемость



## BODEN INTER GROSS

Наливной пол

- быстротвердеющий
- трещиностойкий
- безусадочный
- подходит для «теплого пола»



## EASY BODEN

Самонивелирующийся наливной пол для людей с любым уровнем подготовки

- можно ходить через 4–8 часов
- быстротвердеющий
- трещиностойкий
- отличная растекаемость



## BODEN ZEMENT MEDIUM

Наливной быстротвердеющий пол на цементной основе

- слой 5–60 мм за одно нанесение
- можно ходить через 4 часа
- подходит для «теплого пола»
- высокая прочность



## BODEN TURBO

Быстротвердеющий самовыравнивающийся наливной пол

- можно ходить через 3–4 часа
- толщина слоя до 80 мм
- низкий расход
- подходит для «теплого пола»



## BODEN ZEMENT FINAL

Тонкий самонивелирующийся пол на цементной основе

- идеально гладкая поверхность
- слой от 2,52 до 10 мм за одно нанесение
- можно ходить через 6 часов
- отличная растекаемость



## BODEN NIVELIR

Самонивелирующийся финишный пол для любых, в том числе слабых низкомарочных оснований

- можно ходить через 6 часов
- безусадочный
- трещиностойкий
- слой от 2,52 до 10 мм за одно нанесение



## BODEN STREET

Наливной пол для наружных и внутренних работ

- рекомендован для гаражей, подвалов, террас, придомовой территории и других помещений с перепадами температур
- высокопрочный
- морозостойкий
- пол для промышленных помещений



## EASY FINAL

Финишный самонивелирующийся пол для любых, в том числе слабых низкомарочных оснований для людей с любым уровнем подготовки


- можно ходить через 6 часов
- отличная растекаемость
- безусадочный
- идеально гладкая поверхность







Base 25 кг    Erste Grunt 25 кг    Boden Zement Gross 25 кг    Boden Inter Gross 25 кг    Easy Boden 25 кг    Boden Zement Medium 25 кг    Boden Turbo 25 кг    Boden Street 25 кг    Boden Zement Final 25 кг    Boden Nivelir 25 кг    Easy Final 25 кг

Группы	Стяжки			Наливные полы				Самонивелирующие полы			
<b>СЛОЙ НАНЕСЕНИЯ</b>											
0-2 мм											
3-5 мм						***					
6-10 мм	▲		▲			▲			■	■	■
11-20 мм											
21-50 мм											
51-60 мм											
свыше 60 мм		до 80 мм					** до 60 мм	до 70 мм			
<b>ТИП ОСНОВАНИЯ</b>											
Монолитный бетон, ж/б плита перекрытия *											
Черновая (базовая) стяжка *											
Наливной пол											
Система «Теплый пол»											
ГВЛ, ДСП, дерево, керамзит****											
Звуко- и теплоизолирующие слои (пенополистирол и др.)****											
Подстилающий слой из щебня, шлака, песка****											
Насыпные и естественные грунты****											
<b>ВИД НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ</b>											
Напольная плитка											
Ламинат											
Паркетная доска											
Штучный паркет											
Выстилающие покрытия (ковролин, линолеум)											
Применение без покрытий								●			
Наливной промышленный пол (полимерный)											
<b>СФЕРА РАБОТ</b>											
Помещения с нормальной влажностью											
Помещения с повышенной влажностью (ванная)											
Бассейн											
Наружные работы											
<b>СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ</b>											
Ручной											
Машинный											

 Применение продукта рекомендовано без ограничений.

 Применение продукта не рекомендуется, поищите замену среди других продуктов Bergaui.

 Допустимо применение в качестве финишного покрытия.

\* При условии предварительной заделки трещин и других крупных дефектов основания.

\*\* При слое заливки свыше 60 мм время твердения смеси и возможности технологического прохода увеличиваются.

\*\*\* При условии двойного грунтования.

\*\*\*\* При устройстве системы «Бесконтактного пола» толщиной от 30 мм.

● Рекомендуется применение с полимерными пропитками или покрытиями.

▲ от 5 мм

■ от 2,52 мм

Все полы соответствуют требованиям ГОСТ 31358

Данные действительны на 29.07.2019г

# СМЕСИ ДЛЯ УСТРОЙСТВА СИСТЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ



## DEKOR

ГОСТ 54358, 33083

- Декоративная штукатурка «короед»
- для систем теплоизоляции фасадов
  - для внутренней и наружной декоративной отделки
  - белая
  - морозостойкая



## DIADEMA

ГОСТ 54358, 33083

- Декоративная штукатурка «шуба»
- для систем теплоизоляции фасадов
  - для внутренней и наружной декоративной отделки
  - белая
  - морозостойкая



## CRYSTAL

ГОСТ 54358, 33083

- Декоративная штукатурка «камешковая»
- для систем теплоизоляции фасадов
  - для внутренней и наружной декоративной отделки
  - белая
  - морозостойкая



## DEKOR FASAD

ГОСТ 33083

- Штукатурка декоративная «короед»
- для систем теплоизоляции фасадов
  - для внутренней и наружной декоративной отделки
  - морозостойкая
  - паропроницаемая



## ISOFIX

ГОСТ 31357, 54359

- Клей для пенополистирола, минваты и нанесения армирующего слоя
- для фасадных систем мокрого типа
  - прочный
  - повышенная пластичность



## ISOFASAD

ГОСТ 31357

- Клей для плит из пенополистирола, минваты и нанесения армирующего слоя
- универсальный
  - для внутренних и наружных работ
  - водостойкий
  - морозостойкий
  - пластичный



## DEKOR PASTA

ТУ 5772-001-71576152-2016

- Готовая декоративная акриловая штукатурка «короед»
- белоснежная
  - для внутренних и наружных работ
  - паропроницаемая
  - морозостойкая



## FACADE GRUNT

ТУ 2316-002-71576152-2014

- Грунтовка под декоративные штукатурки для наружных и внутренних работ
- предотвращение просвечивание основания
  - облегчает нанесение декоративных штукатурок
  - увеличивает прочность сцепления материалов с основанием
  - обладает высокой паропроницаемостью
  - для внутренних и наружных работ



## MINERAL TECHNO

Краска акрилатная фасадная

- паропроницаемая
- глубокоматовая
- высокая атмосферостойкость
- защита от биологических поражений






Возможность проведения работы при отрицательной температуре окружающей среды



## ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ

		Dekor 25 кг	Diadema 25 кг	Crystal 25 кг	Dekor Pasta 25 кг	Dekor Fasad 25 кг
<b>ТИП ОСНОВАНИЯ</b>						
Бетон, железобетон						
Ячеистый бетон						
Цементная, цементно-известковая штукатурка						
Гипсовая штукатурка						
Гипсокартон						
<b>СФЕРА РАБОТ</b>						
Внутренние работы	Нормальная влажность					
	Повышенная влажность					
Наружные работы	Фасад					
	Цоколь					
<b>КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ</b>						
Под покраску						
<b>СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ</b>						
Ручной						
Машинный						

-  Применение продукта рекомендовано без ограничений.
-  Применение продукта не рекомендуется, поищите замену среди других продуктов Bergauf
-  Нанесение возможно после обработки основания штукатурными составами или шпаклевания.



## КЛЕИ

		Isifix 25 кг	Isotasad 25 кг
<b>ТИП ПОКРЫТИЯ</b>			
Неэкструдированный пенополистирол			
Минераловатная плита			
<b>ТИП ОСНОВАНИЯ</b>			
Кирпичная кладка			
Бетон, железобетон			
Ячеистый бетон*			
Цементная, цементно-известковая штукатурка			
Гипсовая штукатурка			
Гипсокартон, ЦСП, ДСП			
<b>СФЕРА РАБОТ</b>			
Внутренние работы			
Наружные работы	Фасад		
	Цоколь		

\* После обработки порозаполняющими составами/грунтовок.

## ГРУНТОВКА

		Facade Grunt 14 кг
<b>ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ</b>		
Гипсовая штукатурка		
Цементная штукатурка		
Базовый армирующий слой		
Декоративная штукатурка		
<b>ТИП ОСНОВАНИЯ</b>		
Бетон, железобетон		
Цементно-песчаные штукатурки		
Гипсовые штукатурки		
Цементно-известковые штукатурки		
Гипсокартон		
Лакокрасочные покрытия		
<b>СФЕРА РАБОТ</b>		
Помещения с нормальной влажностью		
Помещения с повышенной влажностью (ванная)		
Наружные работы		
<b>СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ</b>		
Ручной		
Машинный		

-  Применение продукта рекомендовано без ограничений
-  Применение продукта не рекомендуется, поищите замену среди других продуктов Bergauf.

## КРАСКА

### Mineral Techno 9/18 л

Степень блеска	глубокоматовая
Атмосферостойкость	срок службы покрытия 10 лет
Паропроницаемость	II класс
Защита от биологических поражений	да
Водопоглощение	III класс
Расход в 1 слой по гладкой поверхности	6-8 кв. м/л

# ГРУНТОВКИ



## PRIMAGRUNT

ТУ 2316-002-71576152-2014

- Грунтовка универсальная
- увеличение адгезии финишных материалов
  - снижение расхода наносимых материалов



## TIEFGRUNT

ТУ 2316-002-71576152-2014

- Грунтовка глубокого проникновения
- для наружных и внутренних работ
  - высокая проникающая способность
  - укрепление основания
  - снижение расхода финишных материалов



## AQUA GRUNT

ТУ 2316-002-71576152-2014

- Грунтовка – концентрат универсальная для наружных и внутренних работ
- пропорция разбавления 1:4
  - снижает впитываемость основания
  - обеспыливает основание



## BETON KONTAKT


ТУ 2316-002-71576152-2014


- Адгезионная акриловая грунтовка
- для предварительной обработки гладких маловпитывающих оснований
  - увеличение адгезии последующих отделочных материалов
  - для наружных и внутренних работ



Есть морозостойкая версия  
5 циклов замораживания

	Aqua Grunt 10/5 л	Primagrunt 10/5 л	Tiefgrunt 10/5 л	Beton Kontakt 14/7 кг
<b>ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ</b>				
Керамическая плитка				
Штукатурка, шпаклевка				
Обои				
Краска				
Наливной пол, стяжка				
Декоративные штукатурки				
<b>ТИП ОСНОВАНИЯ</b>				
Бетон, газобетон, кирпич				
Штукатурка, гипсокартон				
Старое, мелящее				
Окрашенная поверхность масляной или пентафталевой краской				
Старая керамическая плитка				
<b>СФЕРА РАБОТ</b>				
Помещения с нормальной влажностью				
Помещения с повышенной влажностью				
Наружные работы				

 Применение продукта рекомендовано без ограничений

 Применение продукта не рекомендуется, поищите замену среди других продуктов Bergauf.



# ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЗАТИРКИ КЛАДОЧНЫЕ СМЕСИ



## ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ



### HYDROSTOP

ГОСТ 31357

Цементная гидроизоляция обмазочного типа

- водонепроницаемая
- трещиностойкая
- легко наносится шпателем и кистью
- для внутренних и наружных работ



### HYDROPLOMBA

ГОСТ 31357

Быстротвердеющая гидроизоляция

- твердеет за 3–5 минут
- высокопрочная
- безусадочная



### HYDROLENTA

Гидроизоляционная лента

- высокая эластичность, выдерживает большое давление воды
- подходит для внутренних и наружных работ, проста в применении
- морозостойкая

## ЗАТИРКИ



### KITT

ГОСТ 31357

Затирка серая/белая/цветная

- безусадочная
- водоотталкивающая
- стойкая к истиранию
- подходит для «теплого» пола



### ELAST PREMIUM

ГОСТ 31357

Цветная затирка для межплиточных швов до 10 мм с водоотталкивающим и противогрибковым эффектом

- водостойкая
- противогрибковая
- для швов до 10 мм
- защита цвета

## КЛАДОЧНАЯ СМЕСЬ



### COLOR LINE

ГОСТ 31357

Кладочная смесь цветная

- пластичная смесь
- однородность шва
- защита цвета
- морозостойкая
- водоотталкивающий шов

## ЗАТИРКИ

ТИП ПОКРЫТИЯ	Kitt 25/2 кг		Kitt 25/5/2 кг		Elast Premium 2 кг	
	серая	белая	цветная	цветная	цветная	цветная
Керамическая плитка до 900 см <sup>2</sup>	■	■	■	■	■	■
Крупноформатная плитка более 900 см <sup>2</sup>	■	■	■	■	■	■
Керамогранит и маловпитывающая плитка	■	■	■	■	■	■
Природный камень	⊠	⊠	⊠	⊠	⊠	⊠
Прозрачная плитка, мозаика, мрамор	⊠	■	■	■	■	■
<b>СФЕРА РАБОТ</b>						
Помещения с норм./повыш. влажностью	■	■	■	■	■	■
Бассейн	⊠	■	■	■	■	■
Наружные работы (фасады, коколь, балкон)	■	■	■	■	■	■

### Палитра затирок

белый
серебристо-серый
серый
графит
темно-коричневый
коричневый
терракот
розовый
красный
карамель
багама
бежевый
насыщенный
мята
светло-зеленый
голубой
фиолетовый

■ Применение продукта рекомендовано без ограничений

⊠ Применение продукта не рекомендуется, поищите замену среди других продуктов Bergauf

## ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

ТИП ПОСНОВАНИЯ	Hydrostop 20/5 кг	
	■	■
Кирпичная кладка	■	■
Бетон, железобетон	■	■
Цементная стяжка	■	■
Цементная, цементно-известковая штукатурка	■	■
<b>СФЕРА РАБОТ</b>		
Помещения с нормальной влажностью	■	■
Помещения с повышенной влажностью	■	■
Бассейн глубиной до 5 м	■	■
Наружные работы (фасады, коколь)	■	■
<b>ТИП ПОВЕРХНОСТИ</b>		
Стена, пол, потолок	■	■

■ Применение продукта рекомендовано без ограничений

ТИП ПОСНОВАНИЯ	Hydroplomba 600 г	
	■	■
Кирпичная кладка	■	■
Бетон, железобетон	■	■
Стяжка	■	■
Цементная, цементно-известковая штукатурка	■	■
Трубы	■	■
<b>СФЕРА РАБОТ</b>		
Помещения с нормальной влажностью	■	■
Помещения с повышенной влажностью	■	■
Бассейн до 5 м	■	■
Наружные работы (фасады, цокль)	■	■

■ Применение продукта рекомендовано без ограничений

## КЛАДОЧНАЯ СМЕСЬ

ТИП ОСНОВАНИЯ	Color Line 25 кг		Палитра цветов Color Line
	■	■	
Керамический кирпич/блок	■	■	БЕЛЫЙ
Силиткатный кирпич/блок	■	■	БЕЖЕВЫЙ
Бетонный блок	■	■	СЛОНОВАЯ КОСТЬ
<b>СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ</b>			
Ручное нанесение	■	■	КАРАМЕЛЬ
Машинное нанесение	⊠	■	САХАРА
<b>СФЕРА РАБОТ</b>			
Внутренние работы	■	■	ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ
Наружные работы	■	■	

■ Применение продукта рекомендовано без ограничений

⊠ Применение продукта не рекомендуется, поищите замену среди других продуктов Bergauf

### ТИП ПОСНОВАНИЯ

ТИП ПОСНОВАНИЯ	Hydrorelanta 10 м	
	■	■
Кирпичная кладка	■	■
Бетон, железобетон	■	■
Стяжка	■	■
Цементная, цементно-известковая штукатурка	■	■
<b>СФЕРА РАБОТ</b>		
Помещения с нормальной влажностью	■	■
Помещения с повышенной влажностью (ванная, кухня, цех)	■	■
Бассейн	■	■
Подвалы	■	■
Наружные работы (фасады, коколь, лоджия)	■	■
<b>СФЕРА РАБОТ</b>		
Стена	■	■
Пол	■	■
Потолок	■	■
<b>СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ</b>		
Ручной	■	■

■ Применение продукта рекомендовано без ограничений

## ЯЧЕЙСТЫЙ БЛОК РЕМОНТНЫЙ СОСТАВ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОЛ



## ПРОДУКТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ЯЧЕЙСТАМИ БЛОКАМИ



### KLEVEN BLOCK

ГОСТ 31357

- Клей для укладки ячеистых блоков
- высокая прочность кладки
  - для внутренних и наружных работ
  - пластичный
  - возможность кладки с толщиной шва 2–3 мм



### BAU BLOCK

ГОСТ 33083

- Штукатурка–шпаклевка для выравнивания и ремонта ячеистых блоков
- пластичная и легкая при нанесении
  - для внутренних и наружных работ
  - высокая прочность сцепления с ячеистым бетоном
  - подходит для машинного нанесения
  - морозостойкая

## РЕМОНТНЫЙ СОСТАВ



### EASY MASTER

ГОСТ 31357

Ремонтный универсальный состав на цементной основе для восстановления поверхностей

- для ремонта сколов и выбоин
- для заделки отверстий после установки розеток и электропроводки
- безусадочный
- для быстрого ремонта
- для восстановления геометрии конструкции

## ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОЛ



### TOPPING QUARTZ 700

ГОСТ 31358

Сухая упрочняющая смесь для бетонных полов

- подходит для складских помещений
- совмещает устройство бетонного пола и финишного покрытия в одном технологическом процессе
- для сервисных центров, ангаров, паркингов (надземных и подземных)
- повышает истираемость бетонного пола



Возможность проведения работы при отрицательной температуре окружающей среды





## ПРОДУКТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ЯЧЕИСТЫМИ БЛОКАМИ

Kleben Block  
25 кг

Bau Block  
25 кг

ТИП ПОКРЫТИЯ		Kleben Block 25 кг	Bau Block 25 кг
Ячеистые блоки			
Газоблоки, пеноблоки			
Силикатный кирпич			
Керамзитобетонные блоки			
Бетон, железобетон			
СФЕРА РАБОТ			
Внутренние работы	Нормальная влажность		
	Повышенная влажность		
Наружные работы	Фасад		
	Цоколь		
КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ			
Под керамическую плитку			
Под декоративную штукатурку с фракцией более 1 мм			
Под декоративную штукатурку с фракцией менее 1 мм			
Под текстурные обои			
Под тонкие обои			
Под финишную шпаклевку			
Под покраску			
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ			
Ручной			
Машинный			


 Применение продукта рекомендовано без ограничений.


 Применение продукта не рекомендуется, поищите замену среди других продуктов Bergauf.

## РЕМОНТНЫЙ СОСТАВ

Easy Master  
5 кг

ТИП ОСНОВАНИЯ	Easy Master 5 кг
Бетон, железобетон	
Керамзитобетонные поверхности	
Ячеистый бетон	
Керамический и силикатный кирпич	
Цементные и цементно-известковые штукатурки	
СФЕРА РАБОТ	
Помещения с нормальной влажностью	
Помещения с повышенной влажностью (лоджия, балкон)	
КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ	
Под керамическую плитку	
Под цементную штукатурку	
Под гипсовую штукатурку	
Под финишную шпаклевку	
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	
Ручной	
Машинный	


 Применение продукта рекомендовано без ограничений.


 Применение продукта не рекомендуется, поищите замену среди других продуктов Bergauf.

## ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОЛ

Topping Quartz  
25 кг

ТИП ОСНОВАНИЯ	Topping Quartz 25 кг
Свежеуложенная бетонная смесь марки М 300 (B22,5) без добавления ПМД, пластификатора	
Черновая (базовая) стяжка	
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	
Применение без покрытий	
Склады	
Гипермаркеты	
Паркинги	
СФЕРА РАБОТ	
Помещения с нормальной влажностью	
Помещения с повышенной влажностью	
Наружные работы	
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	
Ручной	
Машинный	

 Применение продукта рекомендовано без ограничений.

 Применение продукта не рекомендуется, поищите замену среди других продуктов Bergauf.



**ПОДРОБНЕЕ С ПРОДУКТАМИ  
МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ:  
[www.bergauf.ru](http://www.bergauf.ru)**

**Нужна техническая консультация?  
ЗВОНИТЕ!  
Телефон горячей линии  
8-800-200-09-89  
(звонок по России бесплатный)**